

長期展張用POフィルム



長期展張用



住化積水フィルム株式会社





栽培管理・長期展張・展張作業の3つの切り口で "扱い易く""信頼性が高く""安心して使える"の 3つの基本性能で最強の品質です。

強度

破れにくく、折目に強い上に、裂けにくいため、 永く使っても破れません。

流滴性

当社独自の流滴剤と塗布技術が進化し、優れた 流滴性が展張期間を通じて持続します。


保温性


ベジタロンに始まる高い保温性能を花野果強靭 は、そのDNAをしっかり受け継いでいます。





透明性

高い全光線透過率と低い曇り性を実現しました。 スッキリ明るいフィルムに仕上げました。











作業性

滑り性(&低密着性)・強度・柔軟性のバランスに優れ、高い作業性を 実現しました。フィルムを傷つけることなく展張できます。



⚠ 注 意

- 1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるよ
- つに展振してくてさい。
 1. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコスレにで注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
 3. 高温時にフィルムどうしが融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分で注意ください。
 4. 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展
- 張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
- 5. ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注
- 6. 濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございま すので、よく乾燥させてから保管してください。
- 7. 農ビ用ハウスパンドを使用しますと破れることがありますので、で注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
- 9. 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県百理郡百理町逢隈高屋字棚子1-1

TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826

関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル4F)

TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F) TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227 関西営業グループ

〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地 九州営業グループ TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

http://www.ss-film.co.jp/

西日本営業部